



SELLADA SIN MANTENIMIENTO



- Indicador de nivel
- Rejilla estampada
- Calcio



- Vida en servicio más larga
- Potencia de arranque 30% superior
- Recomendada para vehículos con alto equipamiento
- Totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrames

MAX									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
CB50.0M	50	420	207	175	175	0	1	B13	66,03
CB67.0M	65	580	242	175	175	0	1	B13	76,40
CB80.0M	78	700	278	175	175	0	1	B13	96,30
CB100.0M	100	820	353	175	175	0	1	B13	123,46

ASIA



SELLADA SIN MANTENIMIENTO



Vida



Equipamiento



Capacidad
CCA



Adecuada para vehículos asiáticos multimarca

Prestaciones para altos requerimientos eléctricos

Totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrames

ASIA									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
CB40.0J	40	300	197	129	224	0	3	B0	60,82
CB40.1J	40	300	197	129	224	1	3	B0	60,82
CB45.0J	45	330	238	129	224	0	3+1	B0	68,71
CB45.1J	45	330	238	129	224	1	3+1	B0	68,71
CB60.0J	60	420	232	173	225	0	1	B1	94,43
CB60.1J	60	420	232	173	225	1	1	B1	94,43
CB80.0J	80	540	264	175	220	0	1	B1	99,66
CB80.1J	80	540	264	175	220	1	1	B1	99,66
CB100.0J	100	750	306	175	224	0	1	B1	120,07
CB100.1J	100	750	306	175	224	1	1	B1	120,07

DYNAMIC



SELLADA SIN MANTENIMIENTO



Calcio



Vida



Equipamiento



Capacidad
CCA



Amplia cobertura del parque



Prestaciones para requerimientos eléctricos estándar



Totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrames

DYNAMIC									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)		(A-EN)	L(mm)	An (mm)				
CB45.0	44	360	207	175	175	0	1	B13	53,39
CB45.1	44	360	207	175	175	1	1	B13	53,39
CB45C.0	44	350	175	175	175	0	1	B13	55,04
CB60.0	60	480	242	175	175	0	1	B13	67,17
CB60.1	60	480	242	175	175	1	1	B13	67,17
CB70.0	70	600	278	175	175	0	1	B13	79,22
CB75.0	75	640	278	175	175	0	1	B13	82,53
CB75.1	75	640	278	175	175	1	1	B13	86,24
CB80B.0	80	720	310	175	175	0	1	B13	104,44
CB95.0	95	760	353	175	175	0	1	B13	110,60
CB95.1	95	760	353	175	175	1	1	B13	110,60
CB110-L6	110	1000	394	175	190	0	1	B13	156,00

INDUSTRIAL SMF



SELLADA SIN MANTENIMIENTO



- Construcción robusta
- Calcio



Equipamiento



Vibraciones



Ciclabilidad



Capacidad CCA

- Especial para uso intensivo y clima extremo
- Prestaciones para alta motorización y equipamiento
- Buena resistencia al medio industrial
- Totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrames

INDUSTRIAL SMF									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
CB180.3S	180	1050	513	223	223	3	1	B0	231,34
CB220.3S	220	1150	514	276	242	3	1	B0	291,54

INDUSTRIAL



ACCESO A CELDAS BAJO MANTENIMIENTO



Construcción robusta



Equipamiento



Vibraciones



Ciclabilidad



Capacidad
CCA



Para todo tipo de vehículos pesados

Prestaciones para requerimientos eléctricos medios

Fácil acceso a las celdas para inspección

INDUSTRIAL									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
CB102TK	102	680	330	172	220	9	1	B0	165,54
CB105.0	105	700	413	175	223	0	1	B0	136,50
CB110.0	110	750	345	175	230	0	1	B0	134,68
CB110.1	110	750	345	175	230	1	1	B0	134,68
CB130.0	130	850	345	175	285	0	1	B0	178,88
CB130.1	130	850	345	175	285	1	1	B0	178,88
CB140.3	140	900	513	189	220	3	1	B0	175,18
CB140.4	140	900	513	189	220	4	1	B0	175,18
CB165.0	165	900	325	240	280	6	1	B0	264,19
CB180.3	180	1050	513	223	223	3	1	B0	209,16
CB180.4	180	1050	513	223	223	4	1	B0	210,87
CB220.3	220	1250	514	276	242	3	1	B0	263,65
CB220.4	220	1250	514	276	242	4	1	B0	267,08